


WOODEN RUNGS ROPE LADDER

PDS_320



- 320.001.011.001** wooden rungs rope ladder - PP (1.95 m) - 5 rungs
- 320.003.010.001** wooden rungs rope ladder - PH (2.10 m) - 6 rungs
- 320.003.011.001** wooden rungs rope ladder - PH (1.95 m) - 5 rungs
- 320.001.010.001** wooden rungs rope ladder - PP (2.10 m) - 6 rungs
- 320.004.010.001** wooden rungs rope ladder - PH (2.45 m) - 7 rungs

	pcs	pcs			pcs		
320.00x.010.001	2,10 kg	8	45 x 36 x 45 cm	17 kg	8 x 24 = 192	120 x 80 x 195	435 kg
320.00x.011.001	1,70 kg	9	45 x 36 x 38 cm	16 kg	9 x 30 = 270	120 x 80 x 210	465 kg
320.004.010.001	2,30 kg	6	42 x 37 x 43 cm	14 kg	6 x 25 = 150	120 x 80 x 215	360 kg



WOODEN RUNGS ROPE LADDER

- hardwood rungs treated with copper based product
- distance between the rungs 350 mm
- rings in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

STRICKLEITER MIT HOLZSPROSSEN

- Hartholzsprossen kupferimprägniert
- Sprossenabstand 350 mm
- Ringe aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

TOUWLADDER MET HOUTEN SPORTEN

- hardhouten sporten geïmpregneerd met anorganische zouten
- afstand tussen de sporten 350 mm
- ophangringen in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ESCALA DE CUERDA CON PELDAÑOS DE MADERA

- peldaños de madera dura tratada con sales inorgánicas
- distancia entre los peldaños de 350 mm
- anillos de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

ÉCHELLE DE CORDE AUX ÉCHELONS EN BOIS

- échelons en bois dur traité aux sels de cuivre
- distance entre les échelons est 350 mm
- anneaux de suspension en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

DRABINKA LINOWA Z DREWNIANYMI SZCZEBŁAMI

- szczeble z drewna twardego zabezpieczone drewnochronem na bazie miedzi
- odległość pomiędzy szczeblami 350 mm
- kółka ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

MANUAL
MN

STATUS
STD

DIMENSIONS
Ø 35 × 400 mm