




WOODEN RUNGS ROPE LADDER - 3 OR 4 SIDES

PDS_320.003.07x



- 320.003.071.001** wooden rungs rope ladder - 3 sides - PH - 2.5 m (2.10 m)
- 320.003.072.001** wooden rungs rope ladder - 4 sides - PH - 2.5 m (2.10 m)

	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
320.003.071.001	6,70 kg	4	65 x 61 x 46 cm	27 kg	4 x 8 = 32	120 x 80 x 210	230 kg
320.003.072.001	5,50 kg	4	42 x 42 x 50 cm	22 kg	4 x 16 = 64	120 x 85 x 120	380 kg



WOODEN RUNGS ROPE LADDER - 3 OR 4 SIDES

- hardwood rungs treated with copper based product
- ropes knotted through and around the rungs
- distance between the rungs 350 mm
- rings in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

STRICKLEITER - 3 ODER 4 SEITEN

- Hartholzsprossen kupferimprägniert
- Seilen durch und um den Sprossen verknotet
- Sprossenabstand 350 mm
- Ringe aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

TOUWLADDER - 3 OF 4 ZIJDEN

- hardhouten sporten geïmpregneerd met anorganische zouten
- touwen door-en-rondom de sporten geknoopt
- afstand tussen de sporten 350 mm
- ophangringen in gegalaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ESCALA DE CUERDA - 3 O 4 LADOS

- peldaños de madera dura tratada con sales inorgánicas
- cuerdas atadas alrededor y a través de los peldaños
- distancia entre los peldaños de 350 mm
- anillos de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

ÉCHELLE DE CORDE - 3 OU 4 CÔTÉS

- échelons en bois dur traité aux sels de cuivre
- cordes nouées autour et à travers les échelons
- distance entre les échelons est 350 mm
- anneaux de suspension en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

DRABINKA LINOWA - 3 LUB 4 STRONNA

- szczeble z drewna twardego zabezpieczone drewnochronem na bazie miedzi
- lina przechodzi przez szczeble i oplata je dookoła
- odległość pomiędzy szczeblami 350 mm
- kółka ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

MANUAL

MN

STATUS

STD