

CLIMBING NET


PP & PH

PDS_330



- 330.002.020.001** polyhemp net PH12 - 1250 x 2000 mm - sides with open nooses - A
- 330.002.021.001** polyhemp net PH12 - 1500 x 2000 mm - sides with open nooses - B
- 330.003.010.001** polyhemp net PH12 - 750 x 2000 mm - sides with knots - C
- 331.003.010.001** polypropylene net PP10 - 750 x 2000 mm - sides with knots - C

	pcs	pcs			pcs		
330.002.020.001	2,80kg	3	36 x 32 x 37 cm	9kg	3 x 40 = 120	130 x 80 x 210	380 kg
330.002.021.001	3,70kg	2	35 x 32 x 30 cm	8kg	2 x 40 = 80	120 x 80 x 210	340 kg
330.003.010.001	1,50kg	5	40 x 32 x 27 cm	8kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 205	350 kg
331.003.010.001	1,50kg	5	40 x 32 x 27 cm	8kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 205	350 kg



CLIMBING NET

- available tailor made or standard
- standard mesh width 250 x 250 mm and fixed top loops > beam \varnothing 100 mm
- eights in galvanised steel, black PP welds on the ropes
- to be specified:
 - distance between vertical and horizontal poles
 - diameter horizontal and vertical poles
 - type of sides (1) fixed nooses, (2) open nooses, or (3) with knots

KLIMNET

- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- standaard maaswijdte 250 x 250 mm en bovenste vaste lussen > balk \varnothing 100 mm
- stelachten in gegalvaniseerd staal, zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- op te geven bij bestelling:
 - afstand tussen verticale en horizontale palen
 - diameter van verticale en horizontale palen
 - type zijvakken (1) vaste lussen, (2) open lussen, of (3) afgekort met knopen

FILET À GRIMPER

- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- mailles standard 250 x 250 mm et boucles fixes en haut > poutre \varnothing 100 mm
- huites de réglage en acier galvanisé, surmoulage en PP couleur noir
- à indiquer lors de la commande:
 - les distances entre les poutres verticales et horizontales
 - le diamètre des poutres
 - la finition des côtés (1) boucles fixes, (2) boucles ouverts, ou (3) avec des noeuds

MANUAL
M33X

STATUS
STD