


FLAT GROUND ANCHOR 'SPLIT'

PDS_830.003



 **830.003.010.001** flat ground anchor (split)

	 pcs	 pcs			 pcs		
830.003.010.001	0,17 kg	100	34 x 17 x 11 cm	18 kg	100 × 60 = 6000	120 × 80 × 70	1100 kg

FLAT GROUND ANCHOR 'SPLIT'

- hot dip galvanised steel
- for placement in concrete
- supplied with 2 screw holes (Ø 8,5 mm)

**FLACHE BODENVERANKERUNG
'GESPALTET'**

- feuerverzinkter Stahl
- in Beton befestigen
- mit 2 Löchern zum Befestigen (Ø 8,5 mm)

PLAT GRONDANKER 'GESPLETEN'

- warm gegalvaniseerd staal
- te plaatsen in beton
- voorzien van 2 schroefgaten (Ø 8,5 mm)

ANCLAJE PLANO 'RAJADO'

- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- tiene 2 agujeros de fijación (Ø 8,5 mm)

ANCORAGE PLAT 'FENDU'

- acier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- muni de 2 trous de fixation (Ø 8,5 mm)

PŁASKA KOTWA DO MOCOWANIA

- stal galwanizowana ogniowo
- do mocowania w betonie
- dwa otwory na śruby (Ø 8,5 mm)

STATUS
STD

DIMENSIONS
300 × 30 × 2,5 mm

CONSTRUCTION



KBT nv
Hemelrijken 12
2890 Puurs-Sint-Amands
Belgium

KBT Polska sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Poland